

Contabilização TXT – CTBA500 -- 111019

Documento: Contabilização TXT – CTBA500

Esta rotina atualiza o CT2, CT3, CT6, CT7 pela importação de dados de um arquivo TXT, utilizando-se de um arquivo 'PRÉ-DEFINIDO" exigido pelo Microsiga Protheus para importação. Alguns cuidados devem ser tomados na montagem do arquivo txt.

Instruções para montagem do arquivo TXT.

O processo de contabilização TXT passa por 3 etapas, sendo: (1) Configuração de TXTs, (2) Configuração de lançamento padrão e (3) Execução da contabilização TXT (Contabilidade)

- (1) Configuração de TXTs

Deve ser configurado um arquivo texto atentando apenas para duas imposições do sistema :

- Os três primeiros caracteres da linha devem referir-se ao cod. do lançamento padrão cadastrado para esta finalidade.

- A quantidade de bytes ou seja colunas utilizadas por registro (linha), é definido pelo usuário, pois esta informação é pedida pelo sistema nas perguntas no momento de rodar a contabilização TXT, vamos utilizar por exemplo 512 bytes(colunas), até o máximo de 999 bytes.

OBS. Lembre-se que os caracteres de controle de carro (CHR(10+13)) contam como 2 caracteres e devem estar posicionados nas colunas 511 e 512.

- (2) Configuração de Lancto. Padronizado

Deve ser configurado, de acordo com lay-out do arquivo TXT, um lacto padronizado cujo código deve estar na faixa entre 001 e 499, o mesmo deve conter em seu campos as funções para leitura de arquivos texto (LerVal() e LerStr()).

- (3) Exemplo de Configuração.

Arquivo .TXT

200 X 123456 123456 Lançamento de NF. n. 00001 1000,25 ddmmaa ou ddmmaaaa

| | | | | |
| | | | | |->Valor (posição 50 tam 6)

| | | | | |
| | | | | |->Descricao (posição 24 tam 24)

| | | | | |
| | | | | |->Conta Credito (posição 17 tam 6)

| | | | | |
| | | | | |->Conta Debito (posição 8 tam 6)

| | | | | |
| | | | | |-> Informativo para o TXT

| | | | | |
|->Número do lancto padronizado (posição 1 tam 3)

Informações que devem estar contidas nos campos respectivos do Lançamento Padrão.

Código: 200

Conta Debito : LerStr(8,6)

Conta Credito: LerStr(17,6)

Histórico : LerStr(24,24)

Valor : LerVal(50,6)

Data : LerData(70,6) para ddmmaa, ou lerdata(70,8) para ddmmaaaa.

Obs:

Quando é feita uma contabilização TXT, onde no lancto. contabil ha mais de uma sequencia, o arquivo TXT deve ser construido com todas as sequencias dos lanctos na mesma linha, e em cada sequencia de lancto indique a coluna a ser lida pelas funções LERSTR, LERVAL e LERDATA.